

**Entstörmodul für Schaltgeräte**

Varistor, 230 VAC/DC, 200 VA/W

230 V AC/DC

VDR

Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



| Kaufmännische Daten |          |
|---------------------|----------|
| ECLASS-6.0          | 27371013 |
| ECLASS-6.1          | 27371013 |
| ECLASS-7.0          | 27371013 |
| ECLASS-8.0          | 27371013 |
| ECLASS-9.0          | 27371013 |
| ECLASS-10.1         | 27371013 |
| ECLASS-11.1         | 27371013 |

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| ECLASS-12.0                                | 27371013                         |
| ETIM-5.0                                   | EC002498                         |
| GTIN                                       | 4048879018128                    |
| Verpackungseinheit                         | 1                                |
| Zolltarifnummer                            | 85363010                         |
| <b>Kompatibilität   Kompatibel zu</b>      |                                  |
| Passende Schaltgeräte                      | universal                        |
| <b>Elektrische Daten</b>                   |                                  |
| Bedämpfungsfaktor                          | 1.5× UN                          |
| Halteleistung max.                         | 200 W                            |
| <b>Elektrische Daten   Eingang</b>         |                                  |
| Eingangsspannung AC min.                   | 110 V                            |
| Eingangsspannung AC max.                   | 300 V                            |
| Eingangsspannung DC min.                   | 110 V                            |
| Eingangsspannung DC max.                   | 300 V                            |
| <b>Installation   Anschluss</b>            |                                  |
| Anschlussinformation                       | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
| <b>Geräteschutz   Medien</b>               |                                  |
| Flammbeständigkeit                         | schwer entflammbar               |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>   |                                  |
| Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94)         | V-0                              |
| Material Gehäuse                           | Kunststoff                       |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>    |                                  |
| Höhe                                       | 30 mm                            |
| Breite                                     | 20 mm                            |
| Tiefe                                      | 13 mm                            |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b> |                                  |
| Betriebstemperatur min.                    | -20 °C                           |
| Betriebstemperatur max.                    | 70 °C                            |