MURR ELEKTRONIK
stay connected

Gateway EtherCAT/AS-i, 2 Masters

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

Gateway-Singlemaster
frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen






Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879444712
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200
Elektrische Daten	
Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max.	70 mA
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung DC	30 V
Industrielle Kommunikation | Busdaten	
Automatische Baudraten Erkennung	ja

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024

Baudrate min.	9,6 kBaud
Baudrate max.	12 MBaud
Industrielle Kommunikation | AS-Interface	
AS-i Spezifikation	V3.0
Anzahl Slaves max.	62
Diagnoseschnittstelle seriell	PS2/RS232
Zykluszeit AS-i	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Industrielle Kommunikation | Profibus	
PROFIBUS Funktion	Abbildung der AS-Interface Slaves als I/O-Prozessdaten im PROFIBUS DP vollständige Diagnose und Konfiguration über DP-Master
Installation | Anschluss	
Familie-Bauform	SUB-D9
Geräteschutz | Elektrisch	
Schutzart (EN IEC 60529)	IP20
Bemessungsisolationsspannung	500 V
Kurzschlussfest	ja
Überlastfest	ja
Mechanische Daten	
Anzahl Bedientasten	4
Funktion Bedientasten	ESC, Mode, OK, Set
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	geschnappt
Geeignet für Befestigungsart	Tragschiene, (EN 60715)
Höhe	120 mm
Breite	75 mm
Tiefe	70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Lagertemperatur min.	-20 °C
Lagertemperatur max.	85 °C
Konformitäten, Zulassungen	
Niederspannungsrichtlinie	EN 50295

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.03.2024