

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P:250VA IN:400VAC±5% OUT:24VAC/230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
250 VA
Isolationsklasse T 40/B

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen





Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302

ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879307161
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85043180
Elektrische Daten Versorgung	
Netzfrequenz	50 ... 60 Hz
Elektrische Daten Eingang	
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsspannung AC min.	380 V
Eingangsspannung AC max.	420 V
Eingangsstrom AC	0,74 A
Einschaltstrom max.	9,1 A
Kurzschlussstrom	13,2 A
Elektrische Daten Ausgang	
Ausgangsspannung AC 1	24 V
Ausgangsspannung AC 2	230 V
Ausgangsspannung einstellbar	nein
Schaltleistung AC max.	250 VA
Geräteschutz Elektrisch	
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang	5,8 kV
Mechanische Daten Montagedaten	
Befestigungsart	verschraubt
Befestigungsmaß a	86,5 mm
Befestigungsmaß b	84 mm
Befestigungsmaß c	4,8 mm
Höhe	104 mm
Breite	97 mm
Tiefe	108 mm
Durchmesser Bohrung	4,8 mm
Länge Bohrung	8,4 mm
Umgebungseigenschaften Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-20 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Lagertemperatur min.	-40 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Konformität	
Produktstandard	EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Anschlusstyp 3	
Anschlusstyp 1	Input
Anschlusstyp 2	Output
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 1	+ 5%
PIN 3	- 5%
PIN 4	400 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme

Geschlecht	female
Polzahl	4
PIN 2	24 V DC
PIN 4	230 V
Anschlussart	Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform	Klemme
Geschlecht	female
Farbe Kontaktträger	metallisch
Polzahl	1
PIN 1	PE