

Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz

1×USB-A Bu/Bu

USB (Bauf. A – Bauf. A)

1× USB 3.0 (Buchse/Buchse) Bauf. A

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend



Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879037822 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|--------|---------|
| Höhe | 88 mm |
| Breite | 51 mm |
| Tiefe | 70,4 mm |

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|----------------------|--------|
| Lagertemperatur min. | -10 °C |
| Lagertemperatur max. | 60 °C |

Schirmblech

| | |
|----------------------|------------|
| Anschlussinformation | Gewinde M4 |
|----------------------|------------|

Anzugsdrehmoment 0,9 Nm

USB

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Betriebsspannung AC | 48 V |
| Betriebsspannung DC | 48 V |
| Betriebsspannung AC max. (UL-listed) | 30 V |
| Betriebsspannung DC max. (UL-listed) | 42,4 V |
| Betriebsstrom | 1,5 A |
| USB Spezifikation | 3.0 |
| Übertragungsrate max. | 5000 MBit/s |
| Verriegelungsart | Schnappverriegelung |