

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68113-0000000,

Einsatz 4000-68000-1110000

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 30.05.2024

GTIN 4048879036122

Verpackungseinheit 1
 Zollltarifnummer 85366990

Rahmen

Schutzart (EN IEC 60529) IP65
 Betriebstemperatur min. -10 °C
 Betriebstemperatur max. 60 °C
 Lagertemperatur min. -25 °C
 Lagertemperatur max. 60 °C
 Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. 1 mm
 Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. 5 mm
 Beschichtung Gehäuse oberflächenveredelt
 Material Gehäuse Feinzinkdruckguss

SUB-D9

Betriebsspannung AC 48 V
 Betriebsspannung DC 48 V
 Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
 Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
 Betriebsstrom 3 A
 Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
 Familie-Bauform SUB-D9
 Familie-Bauform Rückseite SUB-D9
 Geschlecht male
 Geschlecht Rückseite male
 Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
 Polzahl 9

RJ45

Betriebsspannung AC max. (UL-listed) 30 V
 Betriebsspannung DC max. (UL-listed) 42,4 V
 Betriebsstrom max. (UL) 175 mA
 Familie-Bauform RJ45
 Familie-Bauform Rückseite RJ45
 Kabelkategorie min. Cat5e
 Verriegelungsart Schnappverriegelung