MURR ELEKTRONIK
stay connected

M8 Bu. 0° D-kod. Schraubklemmanschluss

4-pol., 0,14-0,5mm², max. 6,7mm, geschirmt, CAT5e

Buchse gerade
M8, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²

Link zum Produkt

Abbildungen







Abbildung stellvertretend

Seite 1

Familie-Bauform	M8
Material Kontakt	Kupferlegierung
Schlüsselweite	SW13
Schutzart (EN IEC 60529)	IP67

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 27.04.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Kaufmännische Daten	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4065909035030
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990
Elektrische Daten | Versorgung	
Betriebsspannung AC	50 V
Betriebsspannung DC	60 V
Betriebsstrom je Kontakt max.	4 A
Diagnosen	
Statusanzeige LED	nein
Installation	
Anschlussquerschnitt min.	0,14 mm²
Anschlussquerschnitt max.	0,5 mm²
Installation | Anschluss	
Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Befestigungsgewinde	M8 x 1
Familie-Bauform	M8
Steckzyklen min.	100
Installation | Pin-Belegung	
Kodierung	D
Geräteschutz	
Geschirmt	ja
Geräteschutz | Elektrisch	
Zusatzbedingung Schutzart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	3/2
Isolationswiderstand min.	100 MΩ
Mechanische Daten | Materialdaten	
Beschichtung Kontakt	vernickelt
Mechanische Daten | Montagedaten	
Befestigungsart	gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Klemmbereich max.	6,7 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch	
Betriebstemperatur min.	-30 °C
Betriebstemperatur max.	85 °C

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 27.04.2024