

**M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende**

PUR 4x0.34 sw UL/CSA 1,5m

**⚠ HINWEIS ⚠****PRODUKT IST ABGEKÜNDIGT. BITTE ALTERNATIVARTIKEL BEACHTEN.**

Buchse gerade

M12, 4-polig

mit Kabeltülle

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend



Kabellänge 1,5 m

#### Seite 1

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment                     | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart                      | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform                      | M12                   |
| Gewinde                              | M12 x 1               |
| passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) | 10 mm                 |
| Kodierung                            | A                     |
| Material                             | PUR                   |
| Schlüsselweite                       | SW13                  |
| Schutzart (EN IEC 60529)             | IP65, IP66K, IP67     |

#### Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0         | 27279218      |
| ECLASS-6.1         | 27279218      |
| ECLASS-7.0         | 27279218      |
| ECLASS-8.0         | 27279218      |
| ECLASS-9.0         | 27060311      |
| ECLASS-10.1        | 27060311      |
| ECLASS-11.1        | 27060311      |
| ECLASS-12.0        | 27060311      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879212274 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.        | 250 V |
| Betriebsspannung DC max.        | 250 V |
| Betriebsspannung AC (UL-listed) | 30 V  |
| Betriebsspannung DC (UL-listed) | 30 V  |
| Betriebsstrom je Kontakt max.   | 4 A   |

#### Installation | Anschluss

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
|---------------------|---------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 2,5 kV                |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Beschichtung Verriegelung  | matt vernickelt |
| Beschichtung Verschraubung | vernickelt      |
| Material Verriegelung      | Zinkdruckguss   |
| Material Verschraubung     | Zinkdruckguss   |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Wichtige Installationshinweise

|                           |                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Hinweis zum Biegeradius

**ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

| Konformität                           |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktstandard                       | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Kabel                                 |                                                                                                                                                       |
| Kabelkennung                          | 624                                                                                                                                                   |
| Kabeltyp                              | 2 (PUR/PVC)                                                                                                                                           |
| Zulassung (Kabel)                     | UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform                                                                                                            |
| Kabelgewicht [g/m]                    | 42,68 g                                                                                                                                               |
| Material Leiter                       | Cu-Litze, blank                                                                                                                                       |
| Widerstand (Leiter)                   | max. 57 $\Omega$ /km (20 °C)                                                                                                                          |
| Einzeldraht- $\emptyset$ (Leiter)     | 0.1 mm                                                                                                                                                |
| Aufbau (Leiter)                       | 42x 0.1 mm (Litzenklasse 6)                                                                                                                           |
| Querschnitt (Leiter)                  | 4x 0.34 mm <sup>2</sup>                                                                                                                               |
| AWG                                   | ähnlich AWG 22                                                                                                                                        |
| Material Aderisolierung               | PVC                                                                                                                                                   |
| Materialeigenschaften Aderisolierung  | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei                                                                                                                |
| Shore-Härte Aderisolierung            | 43 $\pm$ 5 D                                                                                                                                          |
| Ader- $\emptyset$ inkl. Isolierung    | 1.25 mm $\pm$ 5%                                                                                                                                      |
| Aderfarbe/Nummerierung                | br, sw, bl, ws                                                                                                                                        |
| Verseilverbund                        | 4 Adern verseilt                                                                                                                                      |
| Schirmung                             | nein                                                                                                                                                  |
| Material Mantel                       | PUR/PVC                                                                                                                                               |
| Materialeigenschaften (Mantel)        | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobienbeständig |
| Shore-Härte Mantel                    | 80 $\pm$ 5 A (PVC-Untermantel); 85 $\pm$ 5 A (PUR-Mantel)                                                                                             |
| Außen- $\emptyset$ (Mantel)           | 4.6 mm $\pm$ 5%                                                                                                                                       |
| Farbe Mantel                          | schwarz                                                                                                                                               |
| chemische Beständigkeit               | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit                                                                                                        |
| Nennspannung                          | UL 300 V AC                                                                                                                                           |
| Prüfspannung                          | 2000 V AC                                                                                                                                             |
| Strombelastbarkeit                    | nach DIN VDE 0298-4                                                                                                                                   |
| Temperaturbereich (fest)              | -30...+80 °C                                                                                                                                          |
| Temperaturbereich (bewegt)            | -5...+80 °C                                                                                                                                           |
| Biegeradius (fest)                    | 10x Außen- $\emptyset$                                                                                                                                |
| Biegeradius (bewegt)                  | 15x Außen- $\emptyset$                                                                                                                                |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)     | max. 2 Mio. (25 °C)                                                                                                                                   |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s                                                                                                                                          |
| Beschleunigung (Schleppkette)         | max. 5 m/s <sup>2</sup>                                                                                                                               |