MURR ELEKTRONIK
stay connected

## M12 St. 0° A-kod. Schneidklemmanschluss


4-pol., 0,25 - 0,5mm², 4 - 5,1mm


Stecker gerade
M12, 4-polig
Schneidklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.25...0.5 mm²
Art.-Nr. 7005 - M12 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

**Link zum Produkt**

**Abbildungen**










Abbildung stellvertretend

**Seite 1**

| | |
|---|---|
| Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |

**Kaufmännische Daten**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
| ECLASS-6.1 | 27260702 |
| ECLASS-7.0 | 27440102 |
| ECLASS-8.0 | 27440102 |
| ECLASS-9.0 | 27440116 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440116 |
| ETIM-5.0 | EC002635 |
| GTIN | 4048879201841 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| **Elektrische Daten \| Versorgung** | |
| Betriebsspannung AC max. | 32 V |
| Betriebsspannung DC max. | 32 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
| **Installation** | |
| Anschlussquerschnitt min. | 0,25 mm² |
| Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
| Einzeldrahtdurchmesser min. | 0,1 mm |
| **Installation \| Anschluss** | |
| Aderisolationsdurchmesser min. | 1,2 mm |
| Aderisolationsdurchmesser max. | 1,6 mm |
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
| **Geräteschutz \| Elektrisch** | |
| Zusatzbedingung Schutzart | verschraubt, montiert |
| Bemessungsstoßspannung | 0,8 kV |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | III |
| **Mechanische Daten \| Montagedaten** | |
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
| Klemmbereich min. | 4 mm |
| Klemmbereich max. | 5,1 mm |
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 15 mm |
| Tiefe | 15 mm |
| **Umgebungseigenschaften \| Klimatisch** | |
| Betriebstemperatur min. | -25 °C |
| Betriebstemperatur max. | 85 °C |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 29.03.2024