

## M23 St. 0° selbstanschl. Lötstifte

Stecker gerade  
M23, 19-polig  
Lötanschluss  
Überwurfmutter

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen





Abbildung stellvertretend

#### Seite 1

Schutzart (EN IEC 60529)

IP67

#### Kaufmännische Daten

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879324113
Verpackungseinheit	1

Zolltarifnummer 85366990

#### Elektrische Daten | Versorgung

Betriebsspannung AC max. 100 V  
Betriebsstrom je Kontakt max. 8 A

#### Installation

Anschlussquerschnitt max. 1 mm<sup>2</sup>

#### Installation | Anschluss

Anschlussinformation Lötkelche

#### Geräteschutz | Elektrisch

Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt

#### Mechanische Daten | Montagedaten

Klemmbereich min. 3 mm  
Klemmbereich max. 17 mm

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

Betriebstemperatur min. -40 °C  
Betriebstemperatur max. 125 °C

#### Wichtige Installationshinweise

Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.

Hinweis zum Biegeradius **ACHTUNG:** Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.