

**M12 St. 0° D-kod. / RJ45 St. 0° geschirmt**

PUR 1x4xAWG22 geschirmt sw UL/CSA+schlepppk. 9m

Stecker gerade – Stecker gerade

M12 – RJ45, 4-polig

D-kodiert

geschirmt

Ethernet CAT5

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**



Abbildung stellvertretend



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Kabellänge                     | 9 m                   |
| Seite 1                        |                       |
| Anzugsdrehmoment               | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart                | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform                | M12                   |
| Gewinde                        | M12 x 1               |
| Kabelabgang                    | gerade                |
| Kodierung                      | D                     |
| Material                       | PUR                   |
| Polzahl                        | 4                     |
| Schlüsselweite                 | SW13                  |
| Schutzart (EN IEC 60529)       | IP67                  |
| Seite 2                        |                       |
| Befestigungsart                | aufgesteckt           |
| Familie-Bauform                | RJ45                  |
| Kabelabgang                    | gerade                |
| Material                       | PUR                   |
| Polzahl                        | 4                     |
| Schutzart (EN IEC 60529)       | IP20                  |
| Kaufmännische Daten            |                       |
| ECLASS-6.0                     | 27061801              |
| ECLASS-6.1                     | 27060307              |
| ECLASS-7.0                     | 27060307              |
| ECLASS-8.0                     | 27060307              |
| ECLASS-9.0                     | 27060307              |
| ECLASS-10.1                    | 27060307              |
| ECLASS-11.1                    | 27060307              |
| ECLASS-12.0                    | 27060307              |
| ETIM-5.0                       | EC002599              |
| GTIN                           | 4048879778985         |
| Verpackungseinheit             | 1                     |
| Zolltarifnummer                | 85444290              |
| Elektrische Daten   Versorgung |                       |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 28.04.2024

|                                                             |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung DC max.                                    | 60 V                                                                                                                                                       |
| Betriebsstrom je Kontakt max.                               | 1,5 A                                                                                                                                                      |
| <b>Industrielle Kommunikation</b>                           |                                                                                                                                                            |
| Übertragungsparameter                                       | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)                                                                                                           |
| Übertragungsrate max.                                       | 100 MBit/s                                                                                                                                                 |
| <b>Industrielle Kommunikation   Ethernet-Funktionalität</b> |                                                                                                                                                            |
| Duplex                                                      | Vollduplex                                                                                                                                                 |
| <b>Geräteschutz   Elektrisch</b>                            |                                                                                                                                                            |
| Zusatzbedingung Schutzart                                   | gesteckt, verschraubt                                                                                                                                      |
| Verschmutzungsgrad                                          | 3                                                                                                                                                          |
| Bemessungsstoßspannung                                      | 1 kV                                                                                                                                                       |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1)                            | I                                                                                                                                                          |
| <b>Mechanische Daten</b>                                    |                                                                                                                                                            |
| Kontur für Wellschlauch                                     | ohne                                                                                                                                                       |
| <b>Mechanische Daten   Materialdaten</b>                    |                                                                                                                                                            |
| Beschichtung Verriegelung                                   | matt vernickelt                                                                                                                                            |
| Material Verriegelung                                       | Zinkdruckguss                                                                                                                                              |
| <b>Mechanische Daten   Montagedaten</b>                     |                                                                                                                                                            |
| Befestigungsart                                             | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung                                                                                                                     |
| <b>Umgebungseigenschaften   Klimatisch</b>                  |                                                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur min.                                     | -25 °C                                                                                                                                                     |
| Betriebstemperatur max.                                     | 85 °C                                                                                                                                                      |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich                           | abhängig von angeschlossener Leitung                                                                                                                       |
| <b>Wichtige Installationshinweise</b>                       |                                                                                                                                                            |
| Hinweis zur Zugentlastung                                   | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.                             |
| Hinweis zum Biegeradius                                     | <b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
| <b>Konformität</b>                                          |                                                                                                                                                            |
| Produktstandard                                             | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                                   |
| <b>Installation   Kabel</b>                                 |                                                                                                                                                            |
| Kabelkennung                                                | 851                                                                                                                                                        |
| Mantelfarbe                                                 | schwarz                                                                                                                                                    |
| Zertifikatstyp                                              | cURus                                                                                                                                                      |
| Anzahl Verseilung                                           | 1                                                                                                                                                          |
| Verseilung                                                  | 4 Adern um Kernfüller verseilt                                                                                                                             |
| Kabelschirmung (Art)                                        | Kupfergeflecht, verzinkt                                                                                                                                   |
| Kabelschirmung (Bedeckung)                                  | 85 %                                                                                                                                                       |
| Bandierung                                                  | Vlies, Folie                                                                                                                                               |
| Füller                                                      | ja                                                                                                                                                         |
| Adernanordnung                                              | weiß, gelb, blau, orange                                                                                                                                   |
| Kabelgewicht                                                | 69,3 g/m                                                                                                                                                   |
| Material Mantel                                             | PUR                                                                                                                                                        |
| Shore-Härte Mantel                                          | 89 Shore A                                                                                                                                                 |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)                               | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei                                                                                                 |
| Außendurchmesser (Mantel)                                   | 6,7 mm                                                                                                                                                     |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)                          | ± 5 %                                                                                                                                                      |
| Material Innenmantel                                        | FRNC                                                                                                                                                       |
| Farbe Innenmantel                                           | natur                                                                                                                                                      |
| Material Aderisolation                                      | PE                                                                                                                                                         |
| Anzahl Adern                                                | 4                                                                                                                                                          |

|                                                    |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Aussendurchmesser Aderisolation                    | 1,4 mm                                                |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation           | ± 5 %                                                 |
| Shore-Härte Aderisolation                          | 65 Shore D                                            |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation                 | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei                      |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)                         | 7                                                     |
| Durchmesser Adereinzeldrähte                       | 22 AWG                                                |
| Leiter Querschnitt (Ader)                          | 22 AWG                                                |
| Material Leiter Ader                               | Kupferlitze, blank                                    |
| Verfahrweg (Schleppkette)                          | 5 m @ 25 °C                                           |
| Strombelastbarkeit (Norm)                          | nach DIN VDE 0298-4                                   |
| Strombelastbarkeit min. Ader                       | 4,8 A                                                 |
| Wellenwiderstand                                   | 100 Ω ± 15 % @ 100 MHz                                |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader                 | 55 Ω/km @ 20 °C                                       |
| Schleifenwiderstand                                | 5000 MΩ × km                                          |
| Nennspannung Power AC max.                         | 300 V                                                 |
| Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader) (Power) | 50000 pF/km                                           |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Schirm)          | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel)          | 2 kV @ 60 s                                           |
| Stehwechselspannung Power (Ader - Ader)            | 2 kV @ 60 s                                           |
| Betriebstemperatur min. (fest)                     | -40 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (fest)                     | 80 °C                                                 |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)                   | -30 °C                                                |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)                   | 70 °C                                                 |
| UV-Beständigkeit                                   | DIN EN ISO 4892-2 A                                   |
| Flammwidrigkeit                                    | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   |
| Chemikalienbeständigkeit                           | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Benzinbeständigkeit                                | gut, applikationsbezogen zu prüfen                    |
| Ölbeständigkeit                                    | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen |
| Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)                  | 3 Mio.                                                |
| Biegeradius (fest)                                 | 5 x Außendurchmesser                                  |
| Biegeradius (bewegt)                               | 12 x Außendurchmesser                                 |
| Anzahl Torsionszyklen                              | 1 Mio.                                                |
| Torsionsbeanspruchung                              | ± 180 °/m                                             |