

**Adapter M12 St. / Bu. B-kod. / D-Sub 9-pol. 180°**

geschirmt, 12Mbit/s

**PROFIBUS**

Busanschlussstecker 180°

SUB-D9 (Stift); M12× 1 mm, B-kodiert

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Kaufmännische Daten**

ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303644
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

**Elektrische Daten**

Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar

**Elektrische Daten | Versorgung**

Betriebsspannung DC min.	4,75 V
Betriebsspannung DC max.	5,25 V
Stromaufnahme max.	12,5 mA

**Industrielle Kommunikation**

Übertragungsrate max. 12 MBit/s

**Installation | Anschluss**

Familie-Bauform M12

**Geräteschutz | Elektrisch**

Schutzart (EN IEC 60529) IP30

**Mechanische Daten | Montagedaten**

Höhe	77 mm
------	-------

---

Breite	31 mm
--------	-------

---

Tiefe	15 mm
-------	-------

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

---

Betriebstemperatur min.	-20 °C
-------------------------	--------

---

Betriebstemperatur max.	70 °C
-------------------------	-------

#### Wichtige Installationshinweise

---

Hinweis zur Zugentlastung	Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
---------------------------	--

---

Hinweis zum Biegeradius	<b>ACHTUNG:</b> Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
-------------------------	--