

**M12 Power St. 0° / Bu. 0° S-kod.**

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 2m

Stecker gerade – Buchse gerade



M12 – M12, 4-polig

S-kodiert

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**






Abbildung stellvertretend



Kabellänge 2 m

Seite 1

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment                     | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart                      | gesteckt, verschraubt |
| Familie-Bauform                      | M12P                  |
| Gewinde                              | M12 x 1               |
| passend für Wellenschlauch (Innen-Ø) | 12 mm                 |
| Kodierung                            | S                     |

Seite 2

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm                |
| Befestigungsart  | gesteckt, verschraubt |
| Gewinde          | M12 x 1               |

Kaufmännische Daten

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27279218 |
| ECLASS-6.1 | 27279218 |
| ECLASS-7.0 | 27279218 |
| ECLASS-8.0 | 27279218 |
| ECLASS-9.0 | 27060327 |

Die in diesem Produkt-PDF enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 17.05.2024

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-10.1        | 27060311      |
| ECLASS-11.1        | 27060311      |
| ECLASS-12.0        | 27060327      |
| ETIM-5.0           | EC001855      |
| GTIN               | 4048879853286 |
| Verpackungseinheit | 1             |
| Zolltarifnummer    | 85444290      |

#### Elektrische Daten | Versorgung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Betriebsspannung AC max.      | 600 V |
| Betriebsstrom je Kontakt max. | 12 A  |

#### Installation | Anschluss

|                |      |
|----------------|------|
| Schlüsselweite | SW17 |
|----------------|------|

#### Geräteschutz | Elektrisch

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Schutzart (EN IEC 60529)         | IP65, IP67            |
| Zusatzbedingung Schutzart        | gesteckt, verschraubt |
| Verschmutzungsgrad               | 3                     |
| Bemessungsstoßspannung           | 6 kV                  |
| Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I                     |

#### Mechanische Daten | Materialdaten

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Beschichtung Verriegelung | matt vernickelt |
| Material Dichtung         | FKM             |
| Material Gehäuse          | PUR             |
| Material Verriegelung     | Zinkdruckguss   |

#### Mechanische Daten | Montagedaten

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
|-----------------|----------------------------------------|

#### Umgebungseigenschaften | Klimatisch

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur min.           | -25 °C                               |
| Betriebstemperatur max.           | 85 °C                                |
| Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |

#### Konformität

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Produktstandard | IEC 61076-2-111 |
|-----------------|-----------------|

#### Installation | Kabel

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Kabelkennung                             | P06                                                                     |
| Kabeltyp                                 | 3                                                                       |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation           | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun) |
| Mantelfarbe                              | schwarz                                                                 |
| Zertifikatstyp                           | cURus                                                                   |
| Anzahl Verseilung                        | 1                                                                       |
| Verseilung                               | 4 Adern verseilt                                                        |
| Adernanordnung                           | grün-gelb, blau 3, weiß 2, braun 1                                      |
| Kabelgewicht                             | 114,4 g/m                                                               |
| Material Mantel                          | PUR                                                                     |
| Shore-Härte Mantel                       | 90 ± 5 Shore A                                                          |
| Inhaltsstofffreiheit (Mantel)            | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei              |
| Außendurchmesser (Mantel)                | 7,2 mm                                                                  |
| Toleranz Außendurchmesser (Mantel)       | ± 5 %                                                                   |
| Material Aderisolation                   | PP                                                                      |
| Anzahl Adern                             | 4                                                                       |
| Aussendurchmesser Aderisolation          | 2,3 mm                                                                  |
| Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 %                                                                   |

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Shore-Härte Aderisolation             | 60 ± 5 Shore D                                                          |
| Inhaltsstofffreiheit Aderisolation    | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei              |
| Bedruckungsfarbe Aderisolation        | schwarz (Isolation weiß), weiß (Isolation blau), weiß (Isolation braun) |
| Anzahl Einzeldrähte (Ader)            | 84                                                                      |
| Durchmesser Adereinzeldrähte          | 0,15 mm                                                                 |
| Leiter Querschnitt (Ader)             | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                     |
| Material Leiter Ader                  | Kupferlitze, blank                                                      |
| Leitertyp (Ader)                      | Litzenklasse 6                                                          |
| Verfahrweg (Schleppkette)             | 5 m @ 25 °C                                                             |
| Nennspannung AC max.                  | 1000 V                                                                  |
| Strombelastbarkeit (Norm)             | nach DIN VDE 0298-4                                                     |
| Strombelastbarkeit min. Ader          | 14,4 A                                                                  |
| Elektrischer Widerstandsbelag Ader    | 13,3 Ω/km @ 20 °C                                                       |
| Stehwechselspannung (Ader - Ader)     | 10 kV @ 60 s                                                            |
| Stehwechselspannung (Ader - Mantel)   | 10 kV @ 60 s                                                            |
| Betriebstemperatur min. (fest)        | -50 °C                                                                  |
| Betriebstemperatur max. (fest)        | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                                         |
| Betriebstemperatur min. (bewegt)      | -25 °C                                                                  |
| Betriebstemperatur max. (bewegt)      | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb                                         |
| UV-Beständigkeit                      | DIN EN ISO 4892-2 A                                                     |
| Flammwidrigkeit                       | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                     |
| Chemikalienbeständigkeit              | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                      |
| Benzinbeständigkeit                   | gut, applikationsbezogen zu prüfen                                      |
| Ölbeständigkeit                       | DIN EN 60811-404   gut, applikationsbezogen zu prüfen                   |
| Biegeradius (fest)                    | 7,5 x Außendurchmesser                                                  |
| Biegeradius (bewegt)                  | 10 x Außendurchmesser                                                   |
| Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C                                                          |
| Anzahl Torsionszyklen                 | 2 Mio.                                                                  |
| Torsionsbeanspruchung                 | ± 180 °/m                                                               |
| Torsionsgeschwindigkeit               | 35 Zyklen/min                                                           |