

MODL.VARIO Zubehör Verschlussstecker 6/4

für Adaptiveinsätze, Messing vernickelt

Modlink Vario

Zubehör

Verschlussstecker

Durchmesser

6 mm

Verpackungseinheit: 10 Stück

gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Abbildung stellvertretend

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| ECLASS-6.0 | 27260702 |
| ECLASS-6.1 | 27269202 |
| ECLASS-7.0 | 27449203 |
| ECLASS-8.0 | 27449203 |
| ECLASS-9.0 | 27440192 |
| ECLASS-10.1 | 27440192 |
| ECLASS-11.1 | 27440192 |
| ECLASS-12.0 | 27440192 |
| ETIM-5.0 | EC002641 |
| GTIN | 4048879618885 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

Mechanische Daten

| | |
|--------------------|----------|
| Betriebsdruck min. | -0,8 bar |
| Betriebsdruck max. | 16 bar |

Mechanische Daten | Materialdaten

| | |
|----------------------|------------|
| Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
| Material Gehäuse | Messing |

Mechanische Daten | Montagedaten

| | |
|----------|-----|
| Baugröße | AD6 |
|----------|-----|

| | |
|------|-------|
| Höhe | 19 mm |
|------|-------|

| | |
|--------|------|
| Breite | 8 mm |
|--------|------|

| | |
|-------|------|
| Tiefe | 8 mm |
|-------|------|

Umgebungseigenschaften | Klimatisch

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur min. | -20 °C |
|-------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |
|-------------------------|--------|